






Сравнительные характеристики моделей кранов BREEZE

Модель	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	характеристики	стр.
11с31п																16 PN 25 PN 40 PN	с. 4
11с32п																16 PN 25 PN 40 PN	с. 5
11с33п																16 PN	с. 6
11с34п																16 PN 25 PN 40 PN	с. 7
11с39п1																16 PN 25 PN	с. 13
11с35п																16 PN 25 PN 40 PN	с. 8
11с37п																16 PN 25 PN 40 PN	с. 10
11с36п																16 PN 25 PN 40 PN	с. 9
11с38п																16 PN 25 PN 40 PN	с. 11
11с39п																16 PN 25 PN	с. 12
11с41п																16 PN	с. 14
11с42п																16 PN	с. 16
11с64п																25 PN	с. 17

Условные обозначения

16 PN 25 PN 40 PN	Класс давления PN
	Стандартный проход
	Полный проход
	Возможна поставка с удлиненным штоком для подземной установки
	Возможно исполнение с фланцем под редуктор
	Строительная длина задвижки

	Присоединение сварка/сварка
	Присоединение фланец/фланец
	Присоединение фланец/сварка
	Присоединение резьба/резьба
	Номер страницы в каталоге